# SEQUOYA

**60X120** — 15,75"X47,24" **/ 40X120** — 15,75"X47,24" **/ 26X160** — 10,24"X63" **/ 20X120** — 7,87"X47,24"

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

| Formato Size | Color Colour | MOHS (Dureza) Strength Resistance | PEI Clase Class | PEI Etapa Abrasión Abrasion Stage | DESLIZAMIENTO GLIDE UNE-ENV 12633:2003 PÉNDULO PENDULUM | DESLIZAMIENTO GLIDE DIN 51130** RAMPA RAMP | DESLIZAMIENTO GLIDE DIN 51097** PIE DESCALZO BARE FOOT | Absorción de Agua Water Absorption | Resistencia Química / Chemical Resistance P.D. Limpieza Cleaning Cloruro Amónico. Ammonia Chloride | Aditivos Agua Piscina Additive pools water | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration) Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid | Ácido Cítrico. Citric Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration) Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid | Ácido Láctico Lactic Acid | Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide | Resistencia a las Manchas Stain Resistance Con Acción Trazante Tracing Action | Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action | Con Acción Fílmica Filmic Action | Resistencia Mecánica Mechanical Resistance Resistencia a la helada Frost Resistance | Resistencia a la flexión Bending Resistance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26X160 | Maple | 5 | 4 | 2100 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Almond | 5 | 3 | 750 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Oak | 5 | 3 | 750 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Cedar | 5 | 3 | 750 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Walnut | 5 | 2 | 600 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| 20X120 | Maple | 5 | 4 | 2100 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Almond | 5 | 3 | 750 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Oak | 5 | 3 | 750 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Cedar | 5 | 3 | 750 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |
| | Walnut | 5 | 2 | 600 | 1 | R9 | | <0,5% | GA | GA | GLA | GLA | GLA | GHA | | GHA | 5 | 5 | 5 | RESISTE | >35N/mm2 |

## EMBALAJE / PACKING LIST

| | Pcs / Cajas Pcs / Box | M2 / Cajas Sqm / Box (aprox.) | Kg / Cajas Kg / Box | Cajas / Palet Boxes / Pallet | M2 / Palet Sqm / Pallet (aprox.) | Kg / Palet Kg / Pallet | Pulgadas Inches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60X120 | 2 | 1.44 | 28 | 30 | 43.2 | 840 | 23,62"X47,24" |
| 40X120 | 3 | 1.44 | 28 | 20 | 28.8 | 560 | 15,75"X47,24" |
| 26X160 | 3 | 1.25 | 25 | 48 | 60 | 1200 | 10,24"X63" |
| 20X120 | 5 | 1.2 | 24 | 45 | 57.6 | 1152 | 7,87"X47,24" |

**Fecha:** 16/11/2026

BALDOCER